

TE 50 kombinované kladivo Specialista pro elektrikáře

Použití:

- Příklepové vrtání do betonu, přírodního kamene a zdiva (optimální výkon s průměry 14 – 25 mm)
- Příklepové vrtání do betonu a zdiva vrtacími korunkami až do průměru 90 mm, vrtání prostupů průlomovými vrtáky do průměru 45 mm
- Lehké sekaní do betonu a zdiva

Přínosy a vlastnosti:

- Nejlehčí kombinované kladivo s upínáním SDS max
- Vysoký výkon, kompaktní design a nízká váha
- Maximálně komfortní obsluha díky inovativnímu a dokonale vyváženému ergonomickému tvaru



Technické údaje	TE 50
Jmenovitý výkon:	1 050 W
Energie příklepu:	5,2 J
Otáčky:	565 ot./min
Frekvence příklepu:	3 180 př./min
Rozměry (D x Š x V):	462 x 113 x 243 mm
Hmotnost:	5,7 kg
Vrtací výkon v betonu B35 (Ø 20 mm):	300 mm/min



Vrtací, sekací a bourací technika

1+1=3
Maximální výkon.
Hilti stroje + Hilti příslušenství.

Označení

TE 50 kombinované kladivo

Č. výrobku

383 899

Obsahuje: TE 50 se 4m přívodní šňůrou, sklíčidlo TE-Y, hloubkový doraz, prachovku, mazací tuk, návod k obsluze a kufr z nárázuvzdorného plastu



HILTI 2 Roky
DOŽIVOTNÍ SLUŽBY ŽÁDNÉ NÁKLADY
Doživotní Doživotní
LIMIT CENY ZA OPRAVU ZÁRUKA NA VÝROBNÍ VADY

HILTI
FLEET MANAGEMENT

Najdete na str. 147–148



TE-Y (SDS-max)

Najdete na str. 150–151



Najdete na straně 149