

## TE 60 kombinované kladivo

### Lehké, univerzální a ideální pro korunkové vrtání

#### Použití:

- Jádové vrtání do zdiva a betonu s korunkami TE-Y-BK do průměru 100 mm
- Jádové vrtání do zdiva s korunkami DD-B PCM do průměru 100 mm
- Vrtání průchozích otvorů s vrtáky TE-YX/TE-Y do průměru 40 mm
- Středně náročné demoliční práce

#### Přínosy a vlastnosti:

- Prakticky bezprašné jádové vrtání a sekání s novým systémem TE DRS-BK
- Vysoký krouticí moment optimální pro jádové vrtání
- Robustní konstrukce zajišťující dlouhou životnost
- Těžiště posunuto blíž k rukojeti pro lepší vyvážení stroje a snadnější obsluhu

Technické údaje	TE 60
Jmenovitý příkon	1300 W
Energie přiklepu	7,3 J
Maximální frekvence přiklepu	3300 úderů/minutu
Hmotnost (dle EPTA-01/2003)	6,4 kg
Otáčky naprázdno (rychlost 1)	350 ot./min
Optimální rozsah průměru vrtání do betonu	18 mm až 40 mm
Přikleповé vrtací korunky (doporučený rozsah průměru)	45 mm až 100 mm
Rozměry (d x š x v)	480 x 115 x 274 mm



Vrtací, sekací a bourací technika

**1+1=3**  
Maximální výkon.  
Hilti stroje + Hilti příslušenství.

Označení **TE 60 + TE-YX 25/52** Č. výrobku **2039 760**

Obsahuje: TE 60, 1x vrták TE-YX 25/52, sklíčidlo TE-Y (SDS max), přívodní kabel o délce 4 m, prachovku, mazací tuk, návod k obsluze a kufr z nárazuvzdorného plastu

Označení **TE 60 + TE-YP Set 10** Č. výrobku **2039 761**

Obsahuje: TE 60, TE-YP set 10 (2x špičatý, 1x plochý, 1x lopatkový sekáč), sklíčidlo TE-Y (SDS max), přívodní kabel o délce 4 m, prachovku, mazací tuk, návod k obsluze a kufr z nárazuvzdorného plastu

Označení **TE 60 kombinované kladivo** Č. výrobku **427 756**

Obsahuje: TE 60, sklíčidlo TE-Y (SDS max), přívodní kabel o délce 4 m, prachovku, mazací tuk, návod k obsluze a kufr z nárazuvzdorného plastu



Najdete na str. 147–148



Najdete na str. 150–151



TE-Y (SDS-max)



Najdete na straně 149



## TE 60-ATC-AVR kombinované kladivo

### Lehké, univerzální a ideální pro jádrové vrtání

**Použití:**

- Jádrové vrtání do zdiva a betonu s korunkami TE-Y-BK do průměru 100 mm
- Jádrové vrtání do zdiva s korunkami DD-B PCM do průměru 100 mm
- Vrtání průchozích otvorů s novými vrtáky TE-Y do průměru 40 mm
- Středně náročné demoliční práce

**Přínosy a vlastnosti:**

- Prakticky bezprašné jádrové vrtání a sekání s novým systémem TE DRS-BK
- Vysoký krouticí moment optimální pro jádrové vrtání
- Systém ATC (Active Torque Control) automaticky vypíná motor v kritických situacích pro maximální bezpečnost
- Systém AVR (Active Vibration Reduction) s mechanicky izolovanou hlavní rukojetí snižuje vibrace na pouhých 11 m/s<sup>2</sup> a zaručuje tak maximální možnou ochranu před účinky dlouhodobého působení vibrací
- Robustní konstrukce zajišťující dlouhou životnost
- Těžiště posunuto blíže k rukojeti pro lepší vyvážení stroje a snadnější obsluhu

Technické údaje	TE 60-ATC
Jmenovitý příkon	1300 W
Energie přiklepu	7,3 J
Maximální frekvence přiklepu	3300 úderů/minutu
Hmotnost (dle EPTA-01/2003)	7,5 kg
Otáčky naprázdno (rychlost 1)	350 ot./min
Optimální rozsah průměru vrtání do betonu	18 mm až 40 mm
Příklepové vrtací korunky (doporučený rozsah průměru)	45 mm až 100 mm
Rozměry (d x š x v)	490 x 115 x 293 mm



Vrtací, sekací a bourací technika

### ATG<sup>®</sup> doplňuje mechanickou kluznou spojku:

Senzory při prudkém pootočení stroje uvolní magnetickou brzdou, která okamžitě zastaví stroj. Tak nedojde k nežádoucímu otočení stroje a ohrožení obsluhy.

Označení **TE 60-ATC-AVR + TE-YX 25/52** Č. výrobku **2039 762**

Obsahuje: TE 60-ATC-AVR, 1x vrták TE-YX 25/52, sklíčidlo TE-Y (SDS max), přívodní kabel o délce 4m, prachovku, mazací tuk, návod k obsluze a kufr z nárazuvzdorného plastu

Označení **TE 60-ATC-AVR + TE-YP Set 10** Č. výrobku **2039 763**

Obsahuje: TE 60-ATC-AVR, TE-YP set 10 (2x špičatý, 1x plochý, 1x lopatkový sekáč), sklíčidlo TE-Y (SDS max), přívodní kabel o délce 4m, prachovku, mazací tuk, návod k obsluze a kufr z nárazuvzdorného plastu

Označení **TE 60-ATC-AVR kombinované kladivo** Č. výrobku **427 773**

Obsahuje: TE 60-ATC-AVR, sklíčidlo TE-Y (SDS max), přívodní kabel o délce 4m, prachovku, mazací tuk, návod k obsluze a kufr z nárazuvzdorného plastu



<b>HILTI</b>	<b>2 Roky</b>
<b>DOŽIVOTNÍ SLUŽBY</b>	<b>ŽÁDNÉ NÁKLADY</b>
Doživotní	Doživotní
<b>LIMIT CENY ZA OPRAVU</b>	<b>ZÁRUKA NA VÝROBNÍ VADY</b>



Najdete na str. 147–148



TE-Y (SDS-max)

Najdete na straně 149

Najdete na str. 150–151

