

TE 700-AVR sekací kladivo

Použití:

- Bourání stěn z cihelného zdiva
- Odstraňování tlusté omítky
- Odstraňování dlaždic ze stěn a podlahy
- Vybourávání dveřních a okenních otvorů
- Zdrsnění povrchů pemrlicí při voděodolných aplikacích
- Korekční práce v novostavbách

Přínosy a vlastnosti:

- Nejvyšší energie příklepu ve třídě 7 kg (11,5 J)
- Bezuhlíkový SR motor – delší životnost stroje
- Aktivní omezení vibrací AVR – skvělé pohodlí při práci (vibrace jen 6,5 m/s²)
- Symetrický tvar – dokonalé vyvážení, bezproblémová obsluha
- Možnost redukce výkonu – vyšší flexibilita

Technické údaje	TE 700-AVR
Jmenovitý příkon	1300 W
Energie příklepu	11,5 J
Energie příklepu s redukcí výkonu	8,3 J
Maximální frekvence příklepu	2760
Frekvence příklepu s redukcí výkonu	2520
Triaxiální vibrace při sekání v betonu	6,5 m/s ²
Rozměry (d x š x v)	564 x 125 x 248 mm
Hmotnost podle standardu EPTA 01/2003	7,9 kg



Vrtací, sekací a bourací technika

1+1=3
Maximální výkon.
Hilti stroje + Hilti příslušenství.

AVR AVR systém aktivní omezení vibrací o 50%

- zvýšení výkonu pracovníka bez nárůstu námahy
- zvýšení životnosti stroje a součástí
- podstatné úspory na nákladech za opravy
- podstatné úspory na nákladech v prostojích

Označení	Č. výrobku
TE 700-AVR set	2032 799
Obsahuje: TE 700-AVR, sada 4 sekáčů SET 2, mazací tuk, čistící hadřík a návod k obsluze, kufr z nárazuvzdorného plastu	
Označení	Č. výrobku
TE 700-AVR sekací kladivo	428 940
Obsahuje: TE 700-AVR, mazací tuk, čistící hadřík a návod k obsluze, kufr z nárazuvzdorného plastu	



HILTI 2 Roky
DOŽIVOTNÍ SLUŽBY ŽÁDNÉ NÁKLADY
Doživotní Doživotní
LIMIT CENY ZA OPRAVU ZÁRUKA NA VÝROBNÍ VADY

HILTI
FLEET MANAGEMENT



Najdete na stranách 150 – 151



TE-Y (SDS max)